Договор
№ 164053
от 13.10.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Мордвинцева Н.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«21» 03 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 506401)

в

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

(полное наименование работодателя)

632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37;
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5435103280
(ИНН работодателя)

543501001
(КПП работодателя)

1025406827973
(ОГРН работодателя)

85.13
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Апарин Ю.В. 21.03.2022
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ Миронова А.Н. 21.03.2022
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, офис 315
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, 8-383-246-12-00 (доп. 121), sarm54@atonot.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46
тел. 8-383-246-12-00 (доп. 118), эл. почта ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 172/1-164053-2022-С (идентификационный номер) 21.03.2022 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 30 от 18.10.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа; Адрес: 632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37; эл.почта: s_kk_sev@edu54.ru; ИНН: 5435103280; ОГРН: 1025406827973

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 164053 от 13.10.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда".; 630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46; Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Кретенева Анна Михайловна (№ в реестре: 1722)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *1*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *0*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *1*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Микроклимат	1
Тяжесть трудового процесса	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1722	Инженер испытательной лаборатории		Кретенева Анна Михайловна
(№ в реестре)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, офис 315
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, 8-383-246-12-00 (доп. 121), sarm54@atonot.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46
тел. 8-383-246-12-00 (доп. 118), эл. почта ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 1163-164053-2021-И (идентификационный номер) 02.12.2021 (дата)

Дата проведения идентификации: 02.12.2021

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда".
(полное наименование организации)

630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46; 8(383)246-12-00
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 157

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 30.11.2015

ИНН организации 5407473338

ОГРН организации 1125476026191

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 164053 от 13.10.2021 г. с *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Кретенева Анна Михайловна*; регистрационный номер *1722* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *1* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Повар	-	нет	нет	Шум	-	6.8
					Микроклимат	-	6.8
					Световая среда	-	6.8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- выявлено *1* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1722		Кретенева Анна Михайловна	02.12.2021
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них женщин	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отсутствует																						
1	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	да	нет	нет	нет

Дата составления: 21.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. Директора		Мордвинцева Н.А.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Преподаватель-организатор ОБЖ		Аварин Ю.В.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Миронова А.Н.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722		Кретенева Анна Михайловна	21.03.2022
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует					
1. Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 21.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. Директора		Мордвинцева Н.А.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Преподаватель-организатор ОБЖ		Апарин Ю.В.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Миронова А.Н.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722		Кретенева Анна Михайловна	21.03.2022
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда".
(полное наименование организации)

2. 630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46; 8(383)246-12-00
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 157

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2015

5. ИНН 5407473338

6. ОГРН организации 1125476026191

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЮИ04	19 декабря 2014 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	02.12.2021	Кретенева Анна Михайловна	Инженер испытательной лаборатории	003 0008089	27 ноября 2020 г.	1722
2	02.12.2021	Качурин Андрей Витальевич	Главный инженер испытательной лаборатории	003 0008147	23 декабря 2020 г.	1898

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	02.12.2021	Шум	Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 80 Professional	70666-18	022712949	18.08.2022
2	02.12.2021	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А	48906-12	БФ160317	23.06.2022
3	02.12.2021	Шум	Калибратор акустический Larson-Davis, CAL 200	39217-08	7356	05.07.2022
4	02.12.2021	Шум	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-06	9825	16.08.2022
5	02.12.2021	Шум	Прибор контроля параметров воздушной среды метеометр МЭС-200А, с шу-	27468-04	2445	25.08.2022

			пом измерительным Щ-1			
6	02.12.2021	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды метеометр МЭС-200А	27468-04	7259	03.02.2022
7	02.12.2021	Микроклимат	Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 80 Professional	70666-18	022712949	18.08.2022
8	02.12.2021	Световая среда	Прибор контроля параметров воздушной среды метеометр МЭС-200А	27468-04	7259	03.02.2022
9	02.12.2021	Световая среда	Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 80 Professional	70666-18	022712949	18.08.2022
10	02.12.2021	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект 08). Пульсметр+Люксметр	24248-09	086204	21.06.2022
11	02.12.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой АРРА-62	51214-12	07450482	10.08.2022
12	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Прибор контроля параметров воздушной среды метеометр МЭС-200А	27468-04	7259	03.02.2022
13	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-06	9825	16.08.2022
14	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая ВТ8М	67910-17	278	08.08.2022
15	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом тип 4	2437-13	1533	12.05.2022
16	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой «ДС-200»	23226-02	0468	18.07.2022
17	02.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01036	04.04.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Забелин Андрей Владимирович (Ф.И.О.) 21.03.2022 (дата)

М.П.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля (в том числе радиочастотные)	электромагнитные поля (в том числе радиочастотные)	лазерное излучение	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Отсутствует																		
1	Рабочее место повара	1	-	-	-	-	93.1	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100	100	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. Директора		Мордвинцева Н.А.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Преподаватель-организатор ОБЖ		Апарин Ю.В.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Миронова А.Н.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер испытательной лаборатории		Кретенева Анна Михайловна	02.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа (полное наименование работодателя)				
632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37 ; Мордвинцева Наталья Александровна; s_kk_sev@edu54.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
5435103280	23643338	23280	85.13	50244834000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Повар — 16675
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Раздел "Торговля и общественное питание"". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

032-252-237-01

Строка 022. Используемое оборудование: Электроплиты, холодильники, жарочный шкаф
Используемые материалы и сырье: -

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	2	-	-

Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	3.2	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	да	да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	да	да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	да	Раздел IV, глава 15, статья 92 ТК РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.8, 5.1, 23, 25

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия фактора);*

1.2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ статья 265); возможность применения труда инвалидов - нет (ТК РФ статья 224).

Дата составления: 21.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. Директора		Мордвинцева Н.А.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Преподаватель-организатор ОБЖ		Апарин Ю.В.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Миронова А.Н.	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722		Кретенева Анна Михайловна	21.03.2022
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Брит Светлана Ивановна	21.03.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, офис 315
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, 8-383-246-12-00 (доп. 121), sarm54@atonot.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46
тел. 8-383-246-12-00 (доп. 118), эл. почта ruklab@atonlab.ru

(полное наименование организации, проводящей составную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Инженер испытательной лаборатории
Т.А. Филатова
«21» марта 2022 г.

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
испытаний световой среды

№ 1303-О-2021 (идентификационный номер) 21.03.2022 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37; эл.почта: s_kk_sev@edu54.ru; ИНН: 5435103280; ОГРН: 1025406827973

1.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует.

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая fisco UM5M	286	С-ВЗ/20-04-2021/60311935	20.04.2021	19.04.2022	±[0,3+0,15(L-1)], м
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08)	08 1210	С-СП/26-08-2021/89281689	26.08.2021	25.08.2022	±8%
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	296518	137131	26.02.2020	25.02.2022	Давление воздуха: ±0,13 кПа; относительная влажность:

					±3,0 %;
Мультиметр цифровой АРРА-62	87450094	С-ВЗ/08-02-2021/36251236	08.02.2021	07.02.2022	±(0,015 X +5*k), В

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний

Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
20.16	746.8	40.2

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест».

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствует

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отсутствует								
1	**Повар**	**02.12.2021**					2	
Кухня *Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 228/228.* *Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, IVа*								*100*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		415;415;415	415	38	300	2	

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

1722 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Кретенева Анна Михайловна (Ф.И.О.)
1898 (№ в реестре экспертов)	Главный инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Качурин Андрей Витальевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, офис 315
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, 8-383-246-12-00 (доп. 121), sarm54@atonot.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46
тел. 8-383-246-12-00 (доп. 118), эл. почта ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Инженер испытательной лаборатории
_____ Т.А. Филатова
«21» марта 2022 г.

«МП»

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
испытаний микроклимата

№ 1303-МК-2021 (идентификационный номер) 21.03.2022 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37; эл.почта: s_kk_sev@edu54.ru; ИНН: 5435103280; ОГРН: 1025406827973

1.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	296518	137131	26.02.2020	25.02.2022	Давление воздуха: ±0,13 кПа; относительная влажность: ±3,0 %; скорость воздушного потока: ±(0,05+0,05V) температура: ±0,2°С.
Прибор комбиниро-ванный ТКА-ПКМ (24)	24 1217	С-СП/01-07-2021/76908725	01.07.2021	30.06.2022	± 0,2 °С
Рулетка измерительная металлическая fisco UM5M	286	С-ВЗ/20-04-2021/60311935	20.04.2021	19.04.2022	±[0,3+0,15(L-1)], м

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний

Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
20.16	746.8	40.2

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- МУК 4.3.2756-10. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещениях;
- Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации БВЭК.43 1110.04 РЭ.

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствует

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерений	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отсутствует								
1	**Повар**	**02.12.2021**					**3.2**	
Кухня						*Категория - IIб*		*50*
	Температура воздуха (h-0.1 м), °C		26.11	26.11	0.21	15.0-22.0	2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °C		26.14	26.11	0.21	15.0-22.0	2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °C		25.4	25.4	0.2	менее 24.0	3.3	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °C		25.6	25.6	0.2	менее 24.0	3.3	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		менее 0.1	менее 0.1	-	не более 0.1	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		менее 0.1	менее 0.1	-	не более 0.1	1	
	Влажность воздуха, %		41.8	41.8	3.5	15-75	1	

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

1722 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Кретенева Анна Михайловна (Ф.И.О.)
1898 (№ в реестре экспертов)	Главный инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Качурин Андрей Витальевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, офис 315
Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015
Отдел специальной оценки условий труда, 8-383-246-12-00 (доп. 121), sarm54@atonot.ru
Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46
тел. 8-383-246-12-00 (доп. 118), эл. почта ruklab@atonlab.ru
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

УТВЕРЖДАЮ
Инженер испытательной лаборатории
_____ Т.А. Филатова
«21» марта 2022 г.

"МП"

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
испытаний тяжести трудового процесса

№ 1303-Т-2021 (идентификационный номер) 21.03.2022 (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование заказчика: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Коб-Кордоновская основная школа

1.2. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности, контактная информация, реквизиты: 632091, Новосибирская область, Северный район, п. Коб-Кордон, ул. Набережная,37; эл.почта: s_kk_sev@edu54.ru; ИНН: 5435103280; ОГРН: 1025406827973

1.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Угломер с нониусом тип 4	22016	617955	01.12.2020	30.11.2021	± 10′
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	00968	С-НН/22-06-2021/72581908	22.06.2021	21.06.2022	от НмПВ до5кг:±10 г;
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	4059	С-ВЗ/16-07-2021/80262808	16.07.2021	15.07.2022	±1,8 с
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	296518	137131	26.02.2020	25.02.2022	Давление воздуха: ±0,13кПа; относительная влажность: ±3,0 %;

Рулетка измерительная металлическая fisco UM5M	286	С-ВЗ/20-04-2021/60311935	20.04.2021	19.04.2022	±[0,3+0,15(L-1)], м

3. Условия окружающей среды при проведении испытаний

Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
20.16	746.8	40.2

4. НД на метод испытаний и регламентирующие оценку:

НД на метод испытаний:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

НД, регламентирующие оценку:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствует

6. Дополнительная информация, предоставленная заказчиком: отсутствует

7. Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и/или (отбор), действительны на момент проведения испытаний. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком, которая влияет на достоверность результатов испытаний.

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	Отсутствует					
1	**Повар (ж)**	**02.12.2021**			**3.1**	**100**
Краткое описание выполняемой работы: Приготовление блюд, кулинарных изделий и витаминных салатов. Быстрое и качественное оформление школьных обедов.						
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5000	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		5000	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		62.5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	

	дого часа смены					
	2.3.1. С рабочей поверхности		62.5	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	
	4.2. Двумя руками		25000	до 42000	2	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		25000	до 42000	2	
	5. Рабочая поза, % смены			-	**3.1**	
	5.1. Свободная		не характерен	-		
	5.2. Стоя		62.5	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		не характерен	до 8	-	
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	

9. Сотрудники (эксперты) по проведению испытаний и специальной оценки условий труда:

1722 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Кретенева Анна Михайловна (Ф.И.О.)
1898 (№ в реестре экспертов)	Главный инженер испытательной лаборатории (должность)	(подпись)	Качурин Андрей Витальевич (Ф.И.О.)

Окончание протокола испытаний

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Серия 003 № 0008089
(серия и номер сертификата)

Настоящим удостоверяется, что Кретенева
(фамилия, имя, отчество эксперта)
Анна Михайловна

аттестован (а) на право выполнения работ по специальной оценке условий труда

Дата выдачи сертификата эксперта «27» 11 2020 г.

Дата окончания срока действия сертификата эксперта «26» 11 2025 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

М.П.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (должность) — (подпись) — А.В. Вовченко (инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

30 ДЕК 2015 № 15-4/В-5035

На № 38-12/15 от 24.12.2015

Общество с ограниченной
ответственностью «Атон-
экобезопасность и охрана труда»

630132, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, пр-кт Димитрова,
д. 7, оф. 315

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Атон-экобезопасность и охрана труда» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 157 от 30 ноября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Директор Департамента
условий и охраны труда

М.П.

В.А. Корж

АККРЕДИТАЦИЯ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21ЮИ04

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда", ИНН 5407473338
630132, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, пр-кт. Димитрова, дом 7, квартира/офис/помещение 315

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН-ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА"

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

КОПИЯ ВЕРНА
ВРИО ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 14 ноября 2014 г.

Дата формирования выписки
18 июня 2019 г.

Аккредитация осуществляется российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату его формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.21ЮИ04

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда", ИНН 5407473338

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

630132, РОССИЯ, Новосибирская обл, г Новосибирск, пр-кт Димитрова, дом 7, этаж 3, пом. 43, 46;

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 18 июня 2019 г.

ПРИКАЗ
от «28» апреля 2021 г.
№ ОК-693

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория ООО «Атоп-экобезопасность и охрана труда»
наименование испытательной лаборатории (центра)

630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, дом 7, этаж 3, пом. 43, 46
адрес места осуществления деятельности

RA.RU.21ЮИ04
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	СанПин 2.2.4.548-96	Рабочее место. Производственные помещения.	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 40 до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Интенсивность теплового облучения (излучения)	0 – 1000 Вт/м^2
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	от 0 до плюс 70 °С
2	МУК 4.3.2756-10	Рабочее место. Производственные помещения.	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 40 °С до плюс 50 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
2	МУК 4.3.2756-10	Рабочее место. Производственные помещения.	-	-	Интенсивность теплового облучения (излучения)	0 – 1000 Вт/м^2
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	0 – 85 °С
3	ГОСТ 30494	Помещения жилые (в т.ч. общежития), детские дошкольные учреждения, общественные административные, бытовые здания, обслуживаемые зоны помещений.	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 30 до плюс 50 °С
					Результирующая температура помещения	-
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" Руководство по эксплуатации ЬВЕК.43 1110.04 РЭ	Рабочее место, жилые и общественные здания, открытые территории.	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 30 до плюс 50 °С
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Барометрическое давление воздуха	600 – 825 мм.рт.ст. (80 – 110) кПа
5	ГОСТ Р 50923, п.6.6 п.п.6.3	Рабочее место оператора, снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках.	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 40 до плюс 50 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Световая среда	
					Яркость	10 – 2 000 кд/м^2
6	Термометр инфракрасный TESTO-830-T1 Руководство по эксплуатации измерителя температуры бесконтактного инфракрасного	Поверхность объектов.	-	-	Температура внутренних поверхностей помещений	от минус 30 до плюс 400 °С
					Температура поверхности отопительного прибора	от минус 30 до плюс 400 °С

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
7	МУ 2.2.2.1914-04 п.п.4.2.1 МУ 2.2.2.1914-04 п.4.2.3	Рабочее место. Поверхность кабины трактора, сельскохозяйственные машины	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 40 до плюс 50 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Интенсивность теплового облучения (излучения)	0 – 1000 Вт/м^2
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	0 – 85 °С
					Шум	
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (31,5 – 8000) Гц	22-139 дБ
					Инфразвук	
					Общий уровень звукового давления	50 – 139 дБ Лин
					Эквивалентный уровень звука	50-139 дБ Лин
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2,4,8,16) Гц	22 – 139 дБ Лин
8	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочее место. Территории населенных пунктов.	-	-	**Световая среда**	
					Освещенность искусственная (минимальная)	1-200 000 лк
					Освещенность искусственная (средняя)	1-200 000 лк
					Коэффициент естественной освещенности	0,1 – 10 %
9	МУК 4.3.2812-10	Рабочее место.	-	-	**Световая среда**	
					Освещенность рабочей поверхности (искусственная)	1-200 000 лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0,1 – 10 %

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
9	МУК 4.3.2812-10	Рабочее место.	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	1 – 100 %
					Блескость (отраженная)	Наличие/отсутствие
					Яркость рабочей поверхности	1 – 200 000 кд/м^2
10	МУ 2.2.4.706-98 / МУ ОТ РМ 01-98	Рабочее место.	-	-	**Световая среда**	
					Освещенность рабочей поверхности (искусственная)	1-200 000 лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0,1 – 10 %
					Коэффициент пульсации освещенности	1 – 100 %
					Блескость (отраженная)	Наличие/отсутствие
11	ГОСТ 33393	Рабочее место (рабочая поверхность).	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	1 – 100 %
12	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях. Дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	**Световая среда**	
					Яркость	1 – 200 000 кд/м^2
13	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	22-139 дБ
14	ГОСТ 27818	Рабочее место при эксплуатации технических средств вычислительных машин и системы обработки данных.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
15	ГОСТ Р 51616	Рабочее место, пассажирское помещение. Автотранспортные средства.	-	-	**Шум**	
					Уровень звука	22-139 дБА
16	ГОСТ Р ИСО 3744	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума. Помещения, открытые площадки.	-	-	**Шум**	
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц	22-139 дБ
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ ISO 11204	Рабочее место. Машины, эксплуатируемые в помещении или вне его.	-	-	**Шум**	
					Уровень звука	22-139 дБА
					Уровень звукового давления	22 – 139 дБ
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
18	МУК 4.3.2231-07	Рабочее место, Кабины экипажей воздушных судов.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
19	МУ 1844-78	Рабочее место.	-	-	**Шум**	
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц	22-139 дБ
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
20	Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А» Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Рабочее место. Жилые и общественные здания. Селитебная территория. Механизмы и машины.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	50 – 139 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (12,5 – 100) кГц	50 – 139 дБ
					Инфразвук	
					Общий уровень звукового давления	50 – 140 дБ Лин
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2,4,8,16) Гц	50 – 140 дБ Лин
21	Шумомер- анализатор спектра, виброметр-портативный «Октава -110» Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06	Рабочее место. Жилые и общественные здания. Селитебная территория. Механизмы и машины.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (12,5 – 100) кГц	22 – 139 дБ
					Инфразвук	
					Общий уровень звукового давления	50 – 140 дБ Лин
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2,4,8,16) Гц	50 – 140 дБ Лин

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 12.1.001	Рабочее место.	-	-	**Ультразвук**	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот от 5 кГц до 40 кГц	22 – 139 дБ
					Воздушный ультразвук	
23	ГОСТ 12.4.077	Рабочее место.	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5 – 100) кГц	22 – 139 дБ
24	ГОСТ 31191.1	Рабочее место. Транспортные средства разных видов.	-	-	**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	55,0-174,0 дБ
					Среднеквадратичное значение виброускорения	55,0 –174,0 м/с^2
					Корректированное виброускорение	55,0 – 174,0 м/с^2
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	55,0 – 174,0 м/с^2
25	ГОСТ 31191.4	Пассажиры, бригады рельсовых транспортных средств.	-	-	**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	55,0 – 174,0 дБ
					Среднеквадратичное значение виброускорения	55,0 –174,0 м/с^2
					Корректированное виброускорение	55,0 – 174,0 м/с^2
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	55,0 – 174,0 м/с^2
26	МУ 3911-85	Рабочее место.	-	-	**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	55,0 – 174,0 дБ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
26	МУ 3911-85	Рабочее место.	-	-	Среднеквадратичное значение виброускорения	55,0 –174,0 м/с^2
					Корректированное значение виброскорости	55,0 – 174,0 м/с^2
					Эквивалентное корректированное значение виброскорости	55,0 – 174,0 м/с^2
27	ГОСТ 31192.1	Рабочее место. Человек.	-	-	**Вибрация локальная**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	60,0-174,0 дБ
					Эквивалентно-корректированный уровень виброускорение	60,0 – 174,0 м/с^2
28	ГОСТ 31192.2	Рабочее место.	-	-	**Вибрация локальная**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	60,0 -174,0 дБ
					Эквивалентно-корректированный уровень виброускорение	60,0 – 174,0 м/с^2
29	МР 2957-84	Жилые помещения.	-	-	**Общая вибрация**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	55,0 – 165,0 дБ
					Эквивалентно-корректированный уровень виброускорение	55,0 - 165,0 м/с^2
					Локальная вибрация	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	60,0 – 183,0 дБ
					Эквивалентно-корректированный уровень виброускорение	60,0 - 184,0 м/с^2

КОПИЯ ВЕРНА ГЕН. ДИРЕКТОР ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ Р 50948, п.п.6.1	Рабочее место. Средства отображения информации индивидуального пользования на ЭЛТ, устройства отображения средств информатизации и вычислительной техники, портативные компьютеры.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электростатического поля	0,3 – 200 кВ/м
	п.п.6.2				**Напряженность электрического поля**	
					на частотах от 5Гц до 2 кГц	5 – 1000 В/м
					на частотах от 2 кГц – 400 кГц	0,5 – 40 В/м
					-в диапазоне 45 – 55 Гц	5 – 1000 В/м
	п.п.6.3				**Напряженность магнитного поля (магнитной индукции)**	
					-на частотах от 5 Гц до 2 кГц	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 нТл)
					-на частотах от 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					-на частотах от 45 Гц до 55 Гц	от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10000 нТл)
31	ГОСТ 12.1.045	Рабочее место.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электростатического поля	0,3 – 200 кВ/м
32	ГОСТ 12.1.002	Рабочее место.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420 мВ/м – 100 кВ/м
33	ГОСТ Р 50949 п.п.4.2.	Рабочее место. Средства отображения информации индивидуального пользования на ЭЛТ, устройства отображения средств информатизации и вычислительной техники, портативные компьютеры.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электростатического поля	0,3 – 200 кВ/м
	п.п.6.13				**Напряженность переменного электрического поля:**	
					на частотах от 5Гц до 2 кГц	5 – 1000 В/м
					на частотах от 2 кГц до 400 кГц	0,5 – 40 В/м
					на частотах от 45 до 55 Гц	5 – 1000 В/м

КОПИЯ ВЕРНА ГЕН. ДИРЕКТОР ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
33	п.п.6.14	Рабочее место. Средства отображения информация индивидуального пользования на ЭЛТ, устройства отображения средств информатизации и вычислительной техники, портятивные компьютеры.	-	-	**Плотность магнитного потока:**	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5000 нТл)
					-на частотах от 5 Гц до 2 кГц	
					-на частотах от 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					-на частотах от 45 Гц до55 Гц	от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10000 нТл)
34	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Рабочее место. Видеодисплейные терминалы. Жилые, административные, производственные здания и помещения. Открытая территория.	-	-	**Напряженность электрического поля:**	
					на частотах от 5Гц до 2 кГц	5 – 1000 В/м
					на частотах от 2 кГц – 400 кГц	0,5 – 40 В/м
					на частотах 45 – 55 Гц	5 – 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции):	
					-на частотах от 5 Гц до 2 кГц	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5000 нТл)
					-на частотах от 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					-на частотах от 45 Гц до55 Гц	от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10000 нТл)
35	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.005 РЭ	Рабочее место. Жилые, административные, производственные здания и помещения. Открытая территория.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электростатического поля	0,5 – 200 кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне 0,005-500 кГц	100 мВ/м – 1,5 кВ/м

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАВЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
35	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.005 РЭ	Рабочее место. Жилые, административные, производственные здания и помещения. Открытая территория.	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне 0,005-500 кГц	5 мА/м – 1,8 кА/м
					Плотность потока энергии в диапазоне 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2
36	МУК 4.3.2491-09	Рабочее место.	-	-	**Электромагнитные поля ПЧ**	
			-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420 мВ/м – 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	0,05 А/м – 1800 А/м
37	СанПин 2.5.2/2.2.4.1989-06	Рабочее место. Плавательные средства, морские сооружения, внутренние помещения, открытые палубы (зоны), а также зоны отдыха работающих и пассажиров.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	420 мВ/м – 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля (индукции) промышленной частоты (50 Гц)	0,05 А/м – 1800 А/м
38	МУК 4.3.1676-03	Радиостанций сухопутной подвижной связи (ручные радиотелефоны, абонентские терминалы, спутниковой связи).	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне 0,005-500 кГц	100 мВ/м – 1,5 кВ/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 0,005-500 кГц	5 мА/м – 1,8 кА/м
					Плотность потока энергии в диапазоне 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2
39	МУК 4.3.1677-03	Объекты телевидения, ЧМ вещания и базовые станций сухопутной подвижной радиосвязи. Места размещения излучения.	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне 0,005-500 кГц	100 мВ/м – 1,5 кВ/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 0,005-500 кГц	5 мА/м – 1,8 кА/м
					Плотность потока энергии в диапазоне 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАВЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
40	МУК 4.3.1167-02	Антенны радиосредств, работающие в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц Открытая территория. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки.	-	-	**Электромагнитные поля** Плотность потока энергии в диапазоне 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2
41	СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03	Стационарные передающиеся радиотехнические объекты (ПРТО), установленные на транспортные средства.	-	-	**Электромагнитные поля** Напряженность электрического поля в диапазоне 0,005-500 кГц	100 мВ/м – 1,5 кВ/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 0,005-500 кГц	5 мА/м – 1,8 кА/м
41	СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03	Стационарные передающиеся радиотехнические объекты (ПРТО), установленные на транспортные средства.	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2
42	Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33/ПЗ-33М. Руководство по эксплуатации ББЕК.321216.004 РЭ	Производственные и жилые помещения. Открытая территория.	-	-	**Электромагнитные поля** Плотность потока энергии в диапазоне 300 мГц – 18 ГГц	1 – 100 000 мкВт/см^2
43	МУ 4109-86	Воздушные высоковольтные линии электропередач. Территория населенных пунктов, неселеных и труднодоступных мест Жилые и общественные помещения Промышленные здания.	-	-	**Электромагнитные поля 50 Гц** Напряженность электрического поля	420 мВ/м - 100 кВ/м

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
44	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочее место. Рентгенодиагностические и рентгенотерапев тические кабинеты, прилегающие к кабинетам территории, кабинеты различного назначения, больничные палаты. Санитарно-защитная зона.	-	-	**Ионизирующее излучение, радиационный контроль** Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	от 0,10 мкЗв/ч до 30 мЗв/ч (от 10 мкР/ч до 3000 мкР/ч)
45	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М Руководство по эксплуатации	Рабочее место. Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты, прилегающие к кабинетам территории, кабинеты различного назначения, больничные палаты. Санитарно-защитная зона. Жилые и общественные здания. Открытая территория.	-	-	**Ионизирующее излучение, радиационный контроль** Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	от 0,10 мкЗв/ч до 30 мЗв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	от 0,10 мкЗв до 1 Зв
					Плотность потока альфа-частиц ^{239}Pu с блоками	от 2,40 до 30 $^{мин^{-1}\cdot см^{-2}}$
						от 30 до 1000 000 $^{мин^{-1}\cdot см^{-2}}$
					Плотность потока бета-частиц ^{90}Sr+^{90}Y с блоками	от 6 до 1000 000 $^{мин^{-1}\cdot см^{-2}}$
					Скорость счета импульсов	от 0,01 до 1,5 - 100 000 с$^{-1}$
46	ФР.1.40.2013.16167	Рабочее место. Воздух помещений.	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона	1 - 1·10^6 Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов торона	0,5 - 1·10^4 Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) радона	1 - 2,0·10^6 Бк/м^3
47	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	**Ионизирующее излучение** Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	0,10 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
48	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс» БВЭК 590000.001 РЭ	Воздух жилых и рабочих помещений, открытая территория.	-	-	**Ионизирующее излучение, радиационная безопасность**	
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	1,0 - 10^6 Бк/м^3
			-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	0,5 – 1,0·10^4 Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) радона-222	20 – 10^7 Бк/м^3
		Почвенный воздух.	-	-	Объемная активность (ОА) радона-222	10^3 – 10^6 Бк/м^3
		Поверхность почвы.	-	-	Плотность потока радона (ППР)	20 – 10^5 мБк/с·м^2
49	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочее место. Предприятия, которые проектируют, изготавливают и эксплуатируют лазерные установки.	-	-	**Лазерные излучения**	
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) от непрерывного или импульсного лазерного излучения:	
					спектральный диапазон 1	10^{-8} - 10^3 Дж/см^2
					спектральный диапазон 2	10^{-5} - 5·10^{-1} Дж/см^2
50	Лазерный дозиметр ЛД-07 Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ	Рабочее место. Предприятия, которые проектируют, изготавливают и эксплуатируют лазерные установки.	-	-	**Лазерные излучения**	
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) от непрерывного или импульсного лазерного излучения:	
					спектральный диапазон 1	10^{-8} - 10^3 Дж/см^2
					спектральный диапазон 2	10^{-5} - 5·10^{-1} Дж/см^2

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 31581	Рабочее место. Лазерные изделия на стадии проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации.	-	-	**Лазерные излучения**	
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (дозы) от непрерывного или импульсного лазерного излучения:	
					спектральный диапазон 1	10^{-8} - 10^3 Дж/см^2
					спектральный диапазон 2	10^{-5} - 5·10^{-1} Дж/см^2
52	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Руководство по эксплуатации	Рабочее место.	-	-	**Ультрафиолетовое излучение**	
					Интенсивность источников ультрафиолетового излучения	
					УФ А (315-400)	(0,01-60), Вт/м^2
					УФ В (280-315)	(0,01-60), Вт/м^2
					УФ С (200-280)	(0,01-200), Вт/м^2
53	МУК 4.3.1675-03	Рабочее место. Производственные и общественные помещения. Аэроионизирующее оборудование.	-	-	**Аэроионный состав воздуха**	
					Концентрация аэроионов положительной полярности	200 – 1000000 ион/см
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	200 – 1000000 ион/см
54	Счетчика аэроионов «Сапфир-3М» Руководство по эксплуатации Бд.2.901.000 РЭ	Рабочее место. Производственные и общественные помещения. Аэроионизирующее оборудование.	-	-	**Аэроионный состав воздуха**	
					Концентрация аэроионов положительной полярности	200 – 1000000 ион/см
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	200 – 1000000 ион/см
55	СанПин 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения. Открытая территория. Транспортные и транспортно-технологические средства.	-	-	**Гипогеомагнитные поля (ГМП)**	
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	0,4 – 250 мкТл (0,3 – 200 А/м)
					Коэффициент ослабления интенсивности ГМП	-

1	2	3	4	5	6	7
56	СанПин 2.2.4.3359-16 приложение 11	Рабочее место. Помещение, транспортное средство, открытое пространство.	-	-	**Гипогеомагнитные поля (ГМП)**	
					Напряженность магнитного поля /магнитная индукция	0,4 – 250 мкТл (0,3 – 200 А/м)
					Коэффициент ослабления интенсивности ГМП	-
57	ГОСТ 23337	Селитебные территории, жилые и общественные здания.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	20 – 140 дБА
					Максимальный уровень звука	20 – 140 дБА
					Корректированный уровень звука	20 – 140 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц	20 – 140 дБ
58	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, санитарно-защитная зона. Жилые и общественные здания.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	20 – 140 дБА
					Максимальный уровень звука	20 – 140 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц	20 – 140 дБ
59	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория.	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	20 – 140 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц	20 – 140 дБ
60	ГОСТ Р 53964	Поверхность грунта. Здание, его поверхность и конструкции.	-	-	**Вибрация**	
					Уровень виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах частот	60 – 183 дБ
					Эквивалентно-корректированный уровень виброускорения	60 - 183 дБ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ Р 54578, п.п.6.2.2.1.	Рабочее место.			Отбор	
					Объемный расход воздуха	20 – 70 дм³/м
	ГОСТ Р 54578, п.п.6.2.2				Пыль (аэрозолей преимущественно фиброгенного действия)	1,0 – 250,0 мг/м³
62	МУК 4.1.2468-2009, п.п.8.4 п.9-12	Рабочее место.	-	-	Отбор	-
					Пыль (пыль дисперсная фаза аэрозолей)	1,0 – 250,0 мг/м³
63	МУ 4916-88	Рабочее место.	-	-	Додецилбензолсульфонат натрия (моющие синтетические средства)	1 – 10 мг/м³
64	МУ 4574-88	Рабочее место.	-	-	Гидроксид натрия	0,25 – 5,0 мг/м³
65	МУ 5886-91	Рабочее место.	-	-	Кристаллический диоксид кремния	0,05 – 30,0 мг/м³
66	МУ 4945-88 п.п.2.1.-2.4 п.п.3.1	Рабочее место. Рабочее место.	-	-	Отбор	-
					Оксид хрома (VI)	0,003 – 0,06 мг/м³
					Марганец	0,05 – 1,25 мг/м³
					Железо	1,5 – 15 мг/м³
67	МУ 1479-76	Рабочее место.	-	-	Отбор	-
					Стрептомицин	0,25 – 1,5 мг/м³
68	МУК 4.1.853-99	Рабочее место.	-	-	Отбор	-
					Рибофлавина мононуклеотид - рибофлавина 5'-фосфат мононатриевая соль дигидрат. Рибофлавина монофосфат - рибофлавина-5'-фосфат	0,05 – 1,25 мг/м³
69	Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 (АР/Р) КПГУ 413322002 РЭ	Рабочее место. Производственные помещения, открытая территория.	-	-	Азота оксид	2,5 – 100,0 мг/м³
					Азота диоксид	10 – 40 мг/м³
					Аммиак	10 – 400 мг/м³
					Ангидрид сернистый (серы диоксид)	5 – 200 мг/м³
					Гидроксибензол (фенол)	0,15 – 6 мг/м³
					Гидрофторид (фтороводород)	0,25 – 10 мг/м³
					Ксилол (диметилбензол)	25 – 1000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
69	Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 (АР/Р) КПГУ 413322002 РЭ	Рабочее место. Производственные помещения, открытая территория.	-	-	Гидрохлорид (хлороводород) кислота соляная	2,5 – 100 мг/м³
					Углерод оксид (угарный газ)	10 – 400 мг/м³
					Масло минеральное	2,5 – 100 мг/м³
					Гидроксид натрия	0,25 – 10,00 мг/м³
					Железа соединения	3 - 120 мг/м³
					Марганец и соединения	0,15 – 6,0 мг/м³
					Гидроксид калия	0,25 – 10,0 мг/м³
					Щелочь	0,25 – 10,0 мг/м³
					Алюминий и его соединения	1,0 – 40,0 мг/м³
					Медь и соединения	0,25 – 10,00 мг/м³
					Никель и соединения	0,025 – 1,000 мг/м³
					Свинец и соединения	0,025 – 1,000 мг/м³
					Хром и соединения	0,5 – 20,00 мг/м³
					Цинк и соединения	0,25 – 10,00 мг/м³
70	Руководство по эксплуатации газоанализатора КОЛИОН-1 Модель КОЛИОН-1В-02 ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ	Воздух рабочей зоны, места утечек в технологическим оборудования, сосудах, трубопроводах, в промышленных и вентиляционных выбросах предприятий.	-	-	Аммиак	6 – 2000 мг/м³
					Ацетон	3 – 2000 мг/м³
					Бензин	6 – 2000 мг/м³
					Бензол	1,8 – 2000 мг/м³
					Гексан	15 – 2000 мг/м³
					Дизельное топливо	6 – 2000 мг/м³
					Изобутилен	1,8 – 2000 мг/м³
					Керосин	6,0 - 2000 мг/м³
					Ксилол	1,8 – 2000 мг/м³
					Оксид углерода	12 – 300 мг/м³
					Пары углеводородов нефти	6 – 2000 мг/м³
					Стирол	1,8 – 2000 мг/м³
					Толуол	1,8 – 2000 мг/м³
					Этанол	16,2 – 2000 мг/м³
					Этилен	1,3 – 2000 мг/м³
					Этиленоксид	31,8 – 2000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
71	Руководство по эксплуатации измерителя массовой концентрации аэрозольных частиц «АЭРОКОН-П» ЭКИТ 6.830.000 РЭ	Атмосферный воздух, производственная (рабочая) среда.	-	-	Аэрозольные частицы	0,8 - 100 мг/м^3
72	ГОСТ 12.1.014	Рабочее место.	-	-	Азота оксиды (в пересчете на NO_2)	2 – 100 мг/м^3
					Азота диоксид	1 – 200 мг/м^3
					Азотная кислота	2,62 – 52,38 мг/м^3
					Аммиак	2 – 100 мг/м^3
					Ацетон	100 – 1 000 мг/м^3
					Бензин	50 – 6 000 мг/м^3
					Бензол	5 – 1 500 мг/м^3
					Дигидросульфид (сероводород)	2 – 30 мг/м^3
					Дизельное топливо	200 – 6 000 мг/м^3
					Изопропанол	5 – 200 мг/м^3
					Керосин (по декану)	50 – 4 000 мг/м^3
					Ксилол (диметилбензол)	20 – 500 мг/м^3
					Диэтиловый эфир (этоксиэтан)	2 000 – 60 000 мг/м^3
					Карбофос	0,5 мг/м^3
					Метанол	50 – 1 000 мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	25 – 2000 мг/м^3
					Озон	0,1 – 1,5 мг/м^3
					Пары ртути	0,003 – 0,10 мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	10 – 3 000 мг/м^3
					Углеводороды нефти (по гексану)	50,0 – 4 000 мг/м^3
					Углерод четыреххлористый	10 – 200 мг/м^3
					Уксусная кислота (этановая)	2 – 250 мг/м^3
					Уайт-спирит	50 – 4 000 мг/м^3
					Фенол	0,3 – 3,0 мг/м^3
					Формальдегид	1 – 100 мг/м^3
					Фтористый водород (гидрофторид)	0,5 -50 мг/м^3
					Хлор	0,5 – 200 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ 12.1.014	Рабочее место.	-	-	Хлористый водород (гидрохлорид)	2 – 150 мг/м^3
					Этанол	200 – 5 000 мг/м^3
					Этилацетат	100 – 3 000 мг/м^3
73	ФР.1.28.2015.19223 (ПНД Ф 16.3.55-08)	Твердые отходы производства и потребления.	-	-	Морфологический состав (содержание отдельных компонентов)	0,025 – 100 %
74	Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 (АР) КПГУ 413322002 РЭ	Атмосферный воздух, санитарно-защитная зона, жилая зона населенных мест жилые и общественные здания и сооружения.	- -	- -	Аммиак	0,02 – 10 мг/м^3
					Аэрозоль краски (по ксилолу)	0,1 – 25,0 мг/м^3
					Азота диоксид	0,02 – 1,0 мг/м^3
					Ангидрид сернистый (серы диоксид)	0,025 – 5 мг/м^3
					Гидроксибензол (фенол)	0,003 - 0,15 мг/м^3
					Ксилол	0,1 – 25 мг/м^3
					Формальдегид	0,005 – 0,250 мг/м^3
					Углерод оксид (угарный газ)	1,5 – 10,0 мг/м^3
					Пыль (взвешенные вещества)	0,075 - 50 мг/м^3
					Алюминий и соединения	0,005 – 1,000 мг/м^3
					Аэрозоль сварочный	0,0005 – 0,1000 мг/м^3
					Гидроксид натрия	0,005 – 0,250 мг/м^3
					Медь и соединения	0,001 – 2,500 мг/м^3
					Никель и соединения	0,0005 – 0,0250 мг/м^3
					Свинец и соединения	0,00015 – 0,02500 мг/м^3
					Хром и соединения	0,005 – 0,500 мг/м^3
					Цинк и соединения	0,025 – 0,250 мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_5 (по гексану)	30 – 150 мг/м^3
					Углеводороды C_6-C_{10} (по гексану)	30 – 150 мг/м^3
					Углеводороды нефти C_{11}-C_{19}	0,5 – 50,0 мг/м^3
75	Газоанализатор «ПЭМ-4М2» Руководство по эксплуатации ПГРА 41.00.00РЭ	Отходящие газы Топливосжигающие установки. Зоны помещений.	-	-	Азота диоксид	1 – 250 мг/м^3
					Углерод оксид	5 – 350 мг/м^3
					Оксид азота	1 – 250 мг/м^3
					Диоксид серы	10 – 2 500 мг/м^3
76	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ-01М 5.910.000 РЭ	Стационарные источники загрязнения. Газоходы и вентиляционные системы.	-	-	Дифференциальное давление (динамическое и статическое)	-2000…+2000 Па
					Скорость (газового потока)	2 - 60 м/с
					Расход газа	-

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ 33007	Стационарные источники загрязнения	-	-	Запыленность (взвешенные частицы)	0,01-15,0 г/м^3
					Расчетный показатель: расход газа Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры газохода (длина, диаметр, ширина), давление, время, масса.	-
					Скорость	4 – 60 м/с
					Давление	0…2000 Па
					Температура	от 0 до 400 °С
78	ГОСТ 17.2.4.06	Стационарные источники загрязнения в газоходах и вентиляционных системах со скоростью не менее 4 м/с.	-	-	Скорость газопылевых потоков	0,1 – 60 м/с
					Температура газопылевых потоков	0 - 450 °С
					Расчетный показатель: Объемный расход газопылевых потоков. Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры газохода (длина, диаметр, ширина, скорость)	-
79	МУ 4425-87	Производственные помещения.	-	-	Скорость движения воздуха	0,3 – 20 м/с
					Расчетный показатель: производительность (расход воздуха). Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры (длина, высота, ширина, диаметр, скорость)	-
					Расчетный показатель: кратность воздухообмена. Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры (длина, высота, ширина, диаметр, скорость)	-
80	СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 (п.6.4)	Эксплуатируемые, строящиеся здания и сооружения.	-	-	Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Расчетный показатель: производительность (расход воздуха). Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры (длина, высота, ширина, диаметр, скорость)	-

1	2	3	4	5	6	7
81	МИ ТПП ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230)	Рабочее место.	-	-	**Тяжесть трудового процесса**	
					Физическая динамическая нагрузка	
					при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м	от 1,00 до 7,10*10^3 включительно кг · м
					при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	от 1,00 до 36,0*10^3 включительно кг · м
					при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м	от 1,00 до 71,0*10^3 включительно кг · м
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	
					подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	от 0,10 до 36,0 включительно кг
					подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)	от 0,10 до 21,0 включительно кг
					суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности	от 0,20 до 1600 включительно кг
					суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола	от 0,20 до 610 включительно кг

1	2	3	4	5	6	7
81	МИ ТТП. ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230)	Рабочее место.	-	-	**Стереотипные рабочие движения**	
					количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	от 480 до 61,0 ·10³ включительно единиц
					количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	от 480 до 31,0 ·10³ включительно единиц
					Статическая нагрузка	
					при удержании груза одной рукой	от 1,00 до 71,0·10³ включительно кгс·с
					при удержании груза двумя руками	от 1,00 до 150,0·10³ включительно кгс·с
					при удержании груза с участием мышц корпуса и ног	от 1,00 до 210,0·10³ включительно кгс·с
					Рабочая поза	
					Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) (% от времени рабочего дня смены)	от 2,5 до 100 включительно %
					Наклоны корпуса	
					Количество наклонов корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	от 2 до 311 единиц
					Перемещение в пространстве	
					по горизонтали	0,020 до 13,00 км
					по вертикали	0,020 до 5,10 км

1	2	3	4	5	6	7
82	МИ НТПЦИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231)	Рабочее место.			**Напряженность трудового процесса**	
					Монотонность нагрузки: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющих операций, ед.	от 2 до 11 включительно единица
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	от 1 до 91 включительно %
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	от 0,12 до 5 включительно час
					Сенсорные нагрузки: плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	от 1 до 310 единица
					число производственных объектов одновременного наблюдения	от 1 до 26 включительно единиц
					работа с оптическими приборами (% времени смены)	от 1 до 76 включительно %
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час.	от 1 до 26 включительно час
					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены)	от 1 до 76 включительно %
83	ГОСТ Р 55525 (п.6, п.10.3.2)	Стальные сборно-разборные стеллажи высотой до 16 м.	-	-	Визуальный контроль сварных соединений(наличия) повреждений	повреждены/ не повреждены
					Линейные размеры (высота, длина, ширина, глубина)	0 – 16000 мм
					Деформация элемента	0- 300 мм
					Контроль наличия фиксаторов	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
84	Руководство по эксплуатации ключа моментного показывающего КМ-140, КМ-300	Стальные сборно-разборные стеллажи высотой до 16 м.	-	-	Момент затяжки болтовых соединений	30-300 Н·м
85	Руководство по эксплуатации теодолита электронного (CONDTROL iTeo10)				Неперпендикулярность стоек стеллажа к вертикальной плоскости: -отклонение от плоскости YOZ в направлении X -отклонение от плоскости XOZ в направлении Y	0 - 300 мм
					Значение упругого прогиба при наложении нагрузки	0 - 300 мм
					Значение остаточного прогиба	0 – 300 мм
86	ФР.1.31.2019.32675 (МИ ХВ-37.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Азота диоксид	1 – 50 мг/м^3 1 – 250 мг/м^3
87	ФР.1.31.2019.32565 (МИ ХВ-21.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Аммиак	2 – 100 мг/м^3
88	ФР.1.31.2019.32679 (МИ ХВ-41.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Озон	0,05 - 15 мг/м^3
89	ФР.1.31.2019.32570 (МИ ХВ-25.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Бензол	2 – 30 мг/м^3
90	ФР.1.31.2019.32564 (МИ ХВ-20.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Фенол (гидроксибензол)	0,3 – 3,0 мг/м^3
91	ФР.1.31.2019.32594 (МИ ХВ-28.01-2019)	Рабочее место.	-	-	Изопропиловый спирт (изопропанол)	5 – 200 мг/м^3
92	ФР.1.31.2019.32643 (МИ ХВ – 32.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Ксилол (диметилбензол)	20 – 1500 мг/м^3
93	ФР.1.31.2019.32596 (МИ ХВ-30.01.-2018)	Рабочее место.	-	-	Толуол (метилбензол)	25 – 2000 мг/м^3
94	ФР.1.31.2019.32670 (МИ ХВ-33.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	2 – 120 мг/м^3
95	ФР.31.2019.32671 (МИ ХВ-34.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Этиловый спирт (этанол)	200 – 5000 мг/м^3
96	ФР.1.31.2019.32673 (МИ ХВ-35.01.2018)	Рабочее место.	-	-	Формальдегид	1 – 100 мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
97	ФР.1.31.2019.32677 (МИ ХВ-39.01-2018)	Рабочее место.	-	-	Фтористый водород (гидрофторид)	0,25 -20 мг/м^3

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.В. Забелин
инициалы, фамилия уполномоченного лица

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Прошито, пронумеровано
25 двадцать пять листов

Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации Л.С. Казанок

Технический эксперт М.Б. Хохлова

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «28» апреля 2021г.
№ ПК1-693

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Экземпляр
РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»
наименование испытательной лаборатории (центра)

630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, дом 7, этаж 3, пом. 43, 46
адрес места осуществления деятельности

RA.RU.21ЮИ04
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 57381 п.6.2	Стальные сборно-разборные полочные стеллажи высотой до 16 м, эксплуатируемых в закрытых помещениях	-	-	Отклонение от номинального расстояния между двумя стойками на каждом из уровней хранения Отклонение от номинальной общей длины ряда стеллажа в зависимости от числа секций n, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола Смещение торцев рам ряда стеллажей от "базовой" линии, связанной с монтажными реперными точками, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола Смещение стоек в направлении X(стойки разных рядов стеллажей) в зависимости от числа секций n, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола Смещение двух стоек одной рамы относительно друг друга Отклонение от номинальной глубины рамы Смещение первых (последних) рам в ряду стеллажей от оси рабочего коридора Смещение рамы в направлении Y	0 - 300 мм

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 57381 п. 6.2	Стальные сборно-разборные полочные стеллажи высотой до 16 м, эксплуатируемых в закрытых помещениях	-	-	Отклонение от параллельности боковой поверхности балки относительно плоскости XOZ	
					Отклонение от плоскости XOZ в направлении Y(Cy)	
					Перепад уровня между двумя соседними балками одной секции от горизонтальной плоскости	
					Отклонение от плоскости YOZ в направлении X(Cx)	0- 300 мм
					Отклонение от прямолинейности стойки между двумя соседними балками в направлении X	
					Отклонение от прямолинейности стойки в направлении Y	
					Отклонение от номинального размера рабочего коридора, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола	
					Отклонение от номинального размера расстояния между рельсовыми направляющими	
					Отклонение от параллельности опорной поверхности балки относительно плоскости XOY	
					Отклонение от номинального значения расстояния от верхней плоскости нижней балки до пола	
					Отклонение расстояний от верхней плоскости любой балки до верхней плоскости любой другой балки от номинального значения в одной секции	
	п.10				**Полное техническое освидетельствование**	
					Деформации, вмятины, зазубрины	Присутствуют /отсутствуют
					Контроль сварных соединений (наличие трещин)	Повреждены/ не повреждены
2.	ГОСТ 26433.2	Стальные сборно-разборные полочные стеллажи высотой до 16 м, эксплуатируемых в закрытых помещениях	-	-	Линейные размеры: длина, высота, глубина.	0-16000 мм.

ООО "ВЕРА"
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26433.1 п. п. 1.1.1. а), б), в)	Стальные сборно-разборные полочные стеллажи высотой до 16 м, эксплуатируемых в закрытых помещениях	-	-	Линейные размеры и их отклонения	0 – 16000 мм
	п.п.3.1.3				Отклонение формы профиля или поверхности	0 – 300 мм
	РД 37.001.131-89 п.п.3.5, метод А	Резьбовое соединение	-	-	Момент затяжки болтовых соединений	40 – 210 Нм
5.	ГОСТ 34060, п.п.10.4	Скорость воздуха в воздуховодах, каналах, проемах или воздушных потоков	-	-	Скорость воздуха	0,1 – 20 м/с
					Расчетный показатель: Расход воздуха (производительность) Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры (длина, ширина, диаметр, живое сечение решетки)	-
6.	Руководство пользователя Testo 417-2	Жилые и общественные здания, открытые территории	-	-	Температура	от 0 до +50 °С
					Скорость потока воздуха	от 0,3 до 20,0 м/с
7.	МУ 2.6.1.2838 п.6	Воздух помещений. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	**Ионизирующее излучение, радиационная безопасность**	
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	1,0 - 10^6 Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	0,5 – 1,0·10^4 Бк/м^3
					Объемная активность (ОА) радона-222	20 – 10^7 Бк/м^3
8.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	0,10 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч
					Объемная активность (ОА) радона-222	10^3 – 10^6 Бк/м^3
					Плотность потока радона (ППР)	20 – 10^3 мБк/с·м^2

ООО "ВЕРА"
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 54852	Ограждающие конструкции жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений	-	-	**Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций**	
					Температура	от минус 20 до плюс 600 °С
10.	ГОСТ 31167	Ограждающие конструкции помещений, в том числе квартир, групп помещений, жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, вспомогательных зданий и сооружений, зданий, в натурных условиях	-	-	Перепад давлений	от 0 до 1250 Па
					Объемный расход воздуха	от 25 до 7200 м^3/ч
					Воздухопроницаемость	очень низкая/очень высокая
					Расчетный показатель: кратность воздухообмена. Показатели, необходимые для расчета: геометрические параметры (длина, высота, ширина, объемный расход воздуха)	-
					Расчетный показатель: Массовый расход воздуха Показатели, необходимые для расчета: плотность воздуха, объемный расход воздуха	-
11.	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 2	Рабочее место	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	от минус 40 до плюс 85 °С
					Температура поверхностей	от минус 30 до плюс 400 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Интенсивность теплового облучения	0 – 1000 Вт/м^2
12.	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 5	Рабочее место	-	-	**Инфразвук**	
					Общий уровень звукового давления в диапазоне частот 1,4-22 Гц	50 – 140 дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот 2,4,8,16 Гц	50 – 140 дБ
					Максимальный уровень звукового давления	50 – 140 дБ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
13.	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 6	Рабочее место	-	-	**Ультразвук** Эквивалентный уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	22 – 139 дБ
14.	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 9	Рабочее место	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения:	
					УФ А (315-400) нм	0,01-60 Вт/м^2
					УФ В (280-315) нм	0,01-60 Вт/м^2
					УФ С (200-280) нм	0,01-200 Вт/м^2
15.	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 7	Рабочее место	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электростатического поля	0,3 кВ/м-200 кВ/м
					Постоянное магнитное поле	
					напряженность магнитного поля	0,01 мТл – 1999 мТл
					Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	
					напряженность электрического поля	0,42 В/м-100 кВ/м
					напряженность магнитного поля	50 мА/м-1,8 кА/м
					импульсные магнитные поля	50 мА/м-1,8 кА/м
					Электромагнитные поля диапазона частот:	
					10 кГц - 30 кГц	
					напряженность электрического поля	100 мВ/м – 0,5 кВ/м
					напряженность магнитного поля	5 мА/м – 100 А/м
					≥ 2 кГц - 400 кГц	
					напряженность электрического поля	100 мВ/м-20 В/м
					напряженность магнитного поля	10,0 мА/м-20 А/м
					энергетическая экспозиция (расчетная)	-
					≥ 300 МГц - 18 ГГц	
					энергетическая экспозиция (расчетная)	-
					плотность потока энергии	от 1 до 100 000 (мкВт/см2)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
15	СанПин 2.2.4.3359-16 раздел 7	Рабочее место пользователя персонального компьютера (ПК) и других средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	-	-	напряженность электрического поля от 5 Гц - < 2 кГц	5 – 1000 (В/м)
					напряженность электрического поля от 2 кГц - < 400 кГц	0,5 – 40 (В/м)
					напряженность магнитного поля (магнитной индукции) от 5 Гц - < 2 кГц	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл)
					напряженность магнитного поля (магнитной индукции) от 2 кГц - < 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					плотность потока энергии от 300 МГц – 18 ГГц	от 1 до 100000 (мкВт/см^2)
					напряженность электростатического поля	0,3 кВ/м-200 кВ/м
16.	ФР.1.32.2019.33229 МИ.М.ИНТ-01.01-2018	Рабочее место	-	-	Температура воздуха	от минус 40 до плюс 85 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Интенсивность теплового излучения	0 – 1000 Вт/м^2
17.	ФР.1.37.2019.32434 МИ УФ.ИНТ-12.01-2018	Рабочее место	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм и (315-280) нм	0,01 – 60 Вт/м^2
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280 - 200) нм	0,01 – 200 Вт/м^2
18.	ФР.1.34.2019.32556 МИ ПМП.ИНТ – 11.01-2018	Рабочее место	-	-	Постоянное магнитное поле (магнитная индукция)	0,01 – 1999 мТл
19.	ГОСТ 12.1.005, п.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
20.	ФР.1.31.2019.32679 МИ ХВ 41.01-2018	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	0,05 – 15 мг/м^3
21.	ФР.1.31.2019.32673 МИ ХВ – 35.01 – 2018	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	0,25 – 5,0 мг/м^3 1 - 100 мг/м^3
22.	ФР.1.31.2019.32678 МИ ХВ – 40.01 – 2018	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	0,1 – 1,0 мг/м^3
23.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Углерод оксид	5,0 – 350 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
24.	ФР.1.31.2019.32604 МИ АПФД-18.01.2018	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль /аэрозоли преимущественно-фиброгенного действия (АПФД)	1 – 250 мг/м^3
25.	ФР.1.31.2010.08575 МИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло минеральное	3,0 – 100,0 мг/м^3
26.	ФР.1.31.2012.12433 МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	1,0 – 40 мг/м^3
27.	ФР.1.31.2013.14152 МИ-4215-024-56591409-2013	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель и соединения Ni(II), Ni(III)	0,025 - 1,000 мг/м^3
					Ди-Железо триоксид	3 – 120 мг/м^3
					Свинец и его неорганические соединения	0,025 – 1,000 мг/м^3
28.	ФР.1.31.2010.08573 МИ-4215-011-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)	0,3 – 10,0 мг/м^3
					Азотная кислота	1,2 – 40,0 мг/м^3
					Серная кислота	0,6 – 20,0 мг/м^3
29.	ФР.1.31.2010.06968 МВИ-4215-008-56591409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксиды алюминия	1,2 – 2,0 мг/м^3 2,0 - 40 мг/м^3
					Оксиды цинка	0,30 – 0,50 мг/м^3 0,5 – 10 мг/м^3
					Оксид меди	0,30 – 0,50 мг/м^3 0,5 - 10 мг/м^3
					Оксиды марганца	0,18 -0,30 мг/м^3 0,30 – 6 мг/м^3
					Оксиды железа	3,6 – 6,0 мг/м^3 6 – 120 мг/м^3
					Оксиды никеля	0,030 – 0,050 мг/м^3 0,05 – 1,0 мг/м^3
					Оксиды хрома	0,60 – 1,00 мг/м^3 1,0 – 20 мг/м^3
30.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
31.	ГОСТ 17.2.3.01, п.4	Селитебные территории, населенные пункты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
32.	ПНД Ф 12.4.2.1 - 99	Отходы производства и потребления	-	-	Отбор пробы	-
33.	Комплект метеорологический полевой КМП – 4 Паспорт ЯИКТ.416321.007 ПС	Открытая территория	-	-	**Метеопараметры:**	
					Скорость ветра	1 – 35 м/с
					Направление ветра	по 8 румбам
					Атмосферное давление	80 – 106 кПа (600 – 800) мм.рт.ст.
					Температура воздуха	от минус 25 до плюс 50 °С
					Относительная влажность воздуха	10 – 100 %
34.	Анализатор-течеискатель АНТ-3М Руководство по эксплуатации ДКТЦ.413441.104 РЭ	Воздух рабочей зоны, технологические газы	-	-	Углеводороды алифатические C_6-C_{10} (по гексану)	50 – 2000 мг/м³
					Уайт-спирит (по декану)	50 – 2000 мг/м³
					Скипидар (по ксилол)	150 – 1000 мг/м³
					Керосин (по декану)	50 – 2000 мг/м³
					Аммиак	10 – 150 мг/м³
					Ацетон	100 – 1000 мг/м³
					Бензин (по декану)	50 – 2000 мг/м³
					Бензол	2,5 - 60 мг/м³
					Бутилацетат	100 – 400 мг/м³
					Бензин-растворитель / нефрас (по гексану)	50 – 2000 мг/м³
					Ксилол	25 – 300 мг/м³
					Оксид азота	5 – 50 мг/м³
					Пропилен	50 – 500 мг/м³
					Сероводород	5 – 200 мг/м³
					Стирол	5 – 80 мг/м³
					Толуол	25 – 300 мг/м³
					Фенол	0,15 – 2,0 мг/м³
					Циклогексан	10 – 600 мг/м³
					Этанол	500 – 2000 мг/м³
					Этилацетат	25 – 400 мг/м³
					Этилен	100 – 500 мг/м³
					Этилбензол	25 – 300 мг/м³

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

1	2	3	4	5	6	7
35.	ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Свинец и соединения (PbO. PbO_2. Pb_2O)	0,00018 – 0,025 мг/м³
					Углеводороды C_1 –C_{10} (по гексану)	36 – 150 мг/м³
36.	ФР.1.31.2010.06966 МВИ -4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	0,09 – 1,0 мг/м³
37.	СанПин 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производственные объекты, включая транспортные и транспортно-технологические средства, жилые и общественные здания	-	-	Магнитная индукция	0,4 – 250 мкТл (0,3 А/м – 200 А/м)

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.В. Забелин
инициалы, фамилия уполномоченного лица

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Прошито, пронумеровано
9 (девять) листов

Управление аккредитации

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАБЕЛИН А.В.

Эксперт по аккредитации Л.С. Казанок

Технический эксперт М.Б. Хохлова